



給電端子仕様 (片側給電)

記号	内容
AC(L)	ランプ給電(L側)
AC(N)	ランプ給電(N側)
NC	無接続 開放端子

光学特性 (代表値)

ランプ型番	色温度	光束(lm)	入力電流(mA)			消費電力(W) 200V使用時	質量 (g)	口金	寿命 (h)
			100V	200V	242V				
FG8M110-65FH1	6,500K	5,630	367	181	153	35.5	920	R17d	40,000
FG8M110-50FH1	5,000K	5,800							
FG8M110-40FH1	4,000K	5,600							
FG8M110-35FH1	3,500K	5,520							
FG8M110-65FN1	6,500K	4,950	322	160	135	31.2			
FG8M110-50FN1	5,000K	5,100							
FG8M110-40FN1	4,000K	4,930							
FG8M110-35FN1	3,500K	4,860							
FG8M110-65FB1	6,500K	4,370	273	133	111	26.1			
FG8M110-50FB1	5,000K	4,500							
FG8M110-40FB1	4,000K	4,350							
FG8M110-35FB1	3,500K	4,290							
FG8M110-65FE1	6,500K	3,880	239	117	99	23.0			
FG8M110-50FE1	5,000K	4,000							
FG8M110-40FE1	4,000K	3,870							
FG8M110-35FE1	3,500K	3,810							

注1 詳細スペックはお問い合わせください。

2	ランプ口金	PBT/アルミニウム/真鍮	2	
1	PCカバー	ポリカーボネート	1	
部番	品名	材質	個数	備考

製品名	直管形 LEDランプ	外観
	電源内蔵形 110形	
型番		
FG8M110-xxFx1シリーズ		